

## AUSBAU - EINBAU : VERKLEIDUNGEN DES KLAPPDACHS

**ACHTUNG** : Die Sicherheits- und Sauberkeitsvorkehrungen beachten.

### 1. Empfohlenes Werkzeug




Abb. : E5AP30WD

[1] Abgarnierungswerkzeuge (-), 1350-ZZ.

### 2. Ausbau

Das Klappdach in Zwischenstellung bringen.

#### 2.1. Dachhimmel




Abb. : C5GP135D

Abnehmen : Die Schrauben (1) des Klappdachhimmels (2).




Abb. : C5GP136D

Wegdrücken : Die Dichtungen (3).

Lösen : Dachhimmel (2) (Bei a " ) ; Mit Hilfe des Werkzeugs [1].

Dachhimmel ausbauen (2).

## 2.2. Verkleidungen der Heckscheibe




Abb. : C5GP137D

Lösen : Die seitlichen Verkleidungen (4) (Bei b ") ; Mit Hilfe des Werkzeugs [1].  
 Abnehmen : Die seitlichen Verkleidungen (4).




Abb. : C5GP138D

Lösen : Obere Verkleidung (5) (Bei c ") ; Mit Hilfe des Werkzeugs [1].  
 Abnehmen : Obere Verkleidung (5).

### 2.3. Seitliche Verkleidungen des Klappdachs

Lösen :

- Die Klammern (6), (8) der seitlichen Verkleidungen (7) ; Mit Hilfe des Werkzeugs [1]
- Die seitlichen Verkleidungen (7) (Bei d ") ; Mit Hilfe des Werkzeugs [1]

Abnehmen : Die seitlichen Verkleidungen (7).

### 3. Einbau

In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.

**HINWEIS** : Zustand der Klammern überprüfen und sie wenn nötig ersetzen.

**HINWEIS** : Fahrzeug in Coupé-Stellung bringen.

Einen vollständigen Belüftungszyklus der Einheit Klappdach / Heckdeckel ausführen.  
Funktion der elektrischen Ausrüstung kontrollieren.